

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



micatronic

Компактные инвертора ММА и TIG сварки для монтажных сварочных работ

Аппараты с большим запасом мощности

Серия аппаратов Delta от Migatroniс – это самый удобный выбор для профессиональных сварщиков ремонтных бригад: 5 переносных однофазных и суперкомпактных источников тока для MMA и TIG сварки с наилегчайшим управлением. Просто: включи, нажми, вари!



Три типа мощности для MMA сварки

Delta 140 E, 160 E и 180 E – практически безотказные аппараты MMA сварки, обеспечивающие качественные сварные швы всех материалов электродами диаметром до 3.25 мм любой полярности. Кроме функций «горячий старт», контроль дуги и защиты от перепадов напряжения, эти аппараты имеют возможность осуществлять простую TIG сварку с контактным поджигом дуги.

Стандартный аппарат Delta, версии E



TIG сварка с импульсом и без

Delta 160 HP и 200 HP - самые маленькие аппараты Migatroniс для DC TIG сварки с функцией импульса среднетолщинных «черных» и нержавеющей сталей. Они имеют: высокую выходную мощность в диапазоне тока от 5 до 160/200 А в режимах TIG или MMA, цифровой дисплей, 2-ух или 4-ех тактное управление триггером горелки, контактный (LIFTIG®) или осциляторный (HF) поджиг дуги.

Аппараты версии HP имеют функции контроля дуги и времени продувки газом, также при TIG сварке есть возможность дистанционного управления с пульта на горелке Migatroniс Dialog (дополнительная опция).




Суперкомпактный и легкий

Разработанный специально для мастерских и монтажных сварочных работ, аппарат Delta имеет корпус удобной скругленной формы из ударопрочных панелей, низкий центр тяжести и весит всего 7-10 кг.



Однофазные сварочные аппараты для основных и вспомогательных швов



Migatron Delta в комплекте оборудования ремонтных бригад.



Migatron Delta – для сварки в труднодоступных местах



Ремонтная мастерская, Delta в действии – с защитной рамой на тележке

Достоинства:

- Операционный комфорт:
Включи – Нажми – Вари
- Мощный однофазный источник тока
- Компактный дизайн
- Малый вес – низкий центр тяжести
- Переносной и удобный в применении



Delta 200 DC HP – самая мощная версия для TIG сварки с функцией импульса и диапазоном тока от 5 до 200 А.

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



Дополнительное оборудование

- TIG горелки
- Электрододержатели
- Устройства дистанционного контроля
- Педаль включения
- Защитное обрамление
- Колесная тележка

Migatronik Delta – прост в использовании и эффективен для TIG сварки основных и вспомогательных швов

Источник тока	DELTA 140 E	DELTA 160 E	DELTA 180 E	DELTA 160 HP	DELTA 200 HP
Напряжение питания	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Предохранитель	16 A	20 A	25 A	16 A	25 A
ПВ DC 100% при 40°C	90 A	100 A	125 A	110 A	140 A
ПВ DC 60% при 40°C	120 A	120 A	150 A	130 A	160 A
ПВ DC 40% при 40°C	140 A	160 A (30%)	180 A	160 A	180 A
ПВ DC 100% при 20°C	120 A	120 A		115 A	
ПВ DC 60% при 20°C	140 A	150 A		135 A	
Напряжение холостого хода	55 - 60 V	55 - 60 V	60 V	60 - 65 V	60 V
Диапазон тока	5 - 140 A	5 - 160 A	5 - 180 A	5 - 160 A	5-200 A
Класс защиты	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Габариты В x Ш x Д, мм	230 x 150 x 370	220 x 150 x 370	225 x 180 x 400	255 x 180 x 400	225 x 180 x 420
Вес, кг	7	7	9	9.5	10.7

Возможны изменения

ООО «НГС Групп»
Россия,
г. Москва
ул. 9-ая Парковая, д. 60
Тел. (495) 921-40-67,
www.migatronik.ru

MIGATRONIC