

МАМБА

«МАЛЫШ» ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ

Надежный
сварочный аппарат
с противоударным
корпусом для
профессиональной
сварки

Заниженный центр
тяжести
предохраняет от
опрокидывания.
Вес аппарата всего
лишь 4,6 кг.

Максимальная
производительность
благодаря
специальным
функциям:
антифриз, горячий
старт, контроль дуги,
система зажигания
LIFTIG®.



mIGATRONiC

Migatronic Pilot 151 Mamba — это высокоэффективный портативный и компактный сварочный аппарат для быстрой профессиональной сварки. Это один из самых мощных на рынке однофазных (230 В) сварочных аппаратов с противоударным и атмосферостойким корпусом.



Компанией Migatronic разработана новая модель Pilot 151 Mamba для профессиональной работы сварщиков и слесарей-монтажников. С заниженным центром тяжести, предохраняющим от опрокидывания, этот устойчивый и легкий сварочный аппарат занимает небольшое пространство в техническом транспорте для обслуживания или в комплекте инструментов и незаменим для сварочных работ в труднодоступных местах.

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ СВАРКИ

Инверторный источник Мамба для сварки на постоянном токе создан с использованием самых современных и наиболее надежных узлов. Сварочный аппарат соответствует требованиям класса применения IP 23 и разработан по стандарту EN 60974-1.



ОСОБЕННОСТИ

- Вес 4,6 кг
- Антифриз
- Горячий старт
- Контроль дуги
- Система зажигания LIFTIG®

РУЧНАЯ СВАРКА ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

В стандартную комплектацию модели Pilot Mamba включены сварочные кабели для ручной дуговой сварки штучным электродом (ММА), сварка выполняется с использованием электродов диаметром до 3,2 мм.

РУЧНАЯ АРГОНО-ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Pilot 151 Mamba оснащен системой зажигания LIFTIG® для сварки легированных и нержавеющей сталей. Простой вариант конфигурации аппарата для ручной аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) комплектуется аргонно-дуговой горелкой с ручным газовым клапаном.

Высокое напряжение холостого хода обеспечивает отличное зажигание с любым электродом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОК ПИТАНИЯ	МАМБА 151 Е
Основные:	
Напряжение сети	230В +/- 10 %
Предохранители сети	T 16 А
КПД	0,85
Вторичные:	
Диапазон тока	7-150 А
Ток при ПВ = 100%	100 А / 24 V
Ток при ПВ = 60%	120 А / 24,8 V
Ток при ПВ = 30%	150 А / 26 V
Макс. напряжение холостого хода, пост. ток	90 V
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	B
Стандарт	EN 60974-1 / EN 50199
Габариты В x Ш x Д, мм	270 x 180 x 250
Вес, кг	4,6



Эксклюзивный представитель в России

Компания "НГС-Комплект"

г. Москва, 9-я Парковая, д. 60

Tel (fax): (095) 101-40-64

E-mail: migatronic@migatronic.ru

<http://www.migatronic.ru>

Санкт-Петербург

Общественный пер., д.5

Tel (fax): (812) 703-08-65,

703-08-64

E-mail: spb@migatronic.ru

Самара

Заводское ш., д.11, оф.424

Tel: (846) 929-00-71

Tel (fax): (846) 929-00-72

E-mail: samara@migatronic.ru

Екатеринбург

ул. Самолетная, д. 53/а

Tel: (343) 256-54-38

256-54-37 доб. 113

E-mail: ekt@migatronic.ru

Новосибирск

ул. Мира, д. 65а

Tel: (383) 213-69-20

Tel (fax): (383) 347-82-27

E-mail: nvsb@migatronic.ru



migatronic